

装着方法



①タイヤチェーンを広げ、ケーブルをタイヤの裏側に通します。



②ケーブルの両端をタイヤ手前に引き上げ、フックをしっかりと引っ掛けます。



③ワイヤーロックのロック解除をしてワイヤーを伸ばします。



④ワイヤーロックフックをサイドチェーンのフックに引っ掛けます。



⑤もう1か所を同様にいきます。



⑥ワイヤーロックのロックをするとワイヤーが自動で締め付けられ、装着完了。

取外方法



①ワイヤーロックのロック解除し、ワイヤーを伸ばします。



②ワイヤーロックフックをサイドチェーンのフックから外します。



③④もう1か所を同様にいきます。ワイヤーロックをロックしワイヤーを巻き戻します。



⑤ケーブルの両端を外します。タイヤ裏側からチェーンを引き抜き、取り外し完了です。

現車で必要なクリアランスを確認してください。

装着には下図赤色部分に40mmの空間が必要になります。



タイヤサイズ適合表

品番	本体価格 (税別)	Fuji 販売価格(税込)											
		単体 購入時	タイヤ&ホイールセット 同時購入時	75/80/85	70	65	60	55	50	45	30/35/40		
SG13-220	¥28,800	¥15,200	¥14,300	195/80-14	205/70-14	205/65-15	215/60-15	205/55-16	205/50-17	225/45-17	215/35-19		175-16
				185/80-15	215/70-14	195/65-16	195/60-16						
				175/80-16	195/70-15								
SG13-230	¥28,800	¥15,200	¥14,300	195/75-15	205/70-15	215/65-15	225/60-14	215/55-16	215/50-16	245/45-16	235/40-17		
				195/80-15	195/70-16	205/65-16	235/60-14	205/55-17	225/50-16	235/45-17	245/40-17		
							225/60-15		215/50-17	215/45-18	225/40-18		
SG13-240	¥30,800	¥23,800	¥22,400	205/75-16	215/70-16	225/65-16	245/60-15	225/55-17	235/50-17	225/45-18	255/35-18	235/40-19	
				195/80-16		215/65-17	225/60-16	205/55-19	215/50-18	215/45-20	235/40-18	225/35-20	
							215/60-16				245/40-18		
SG13-250	¥30,800	¥19,700	¥18,600	225/75-15	235/70-15	235/65-16	255/60-15	235/55-17	225/50-18	225/45-19	255/40-17	225/40-19	6.50-16
				215/80-15			235/60-16	215/55-18	215/50-19		255/40-18	235/40-19	
							215/60-17				245/40-19	225/40-20	
SG13-260	¥30,800	¥15,900	¥15,000	235/75-15	215/80-16	225/70-16	225/65-17	245/55-17	245/50-17	245/45-18	265/40-17	275/30-20	7.00-16
				225/80-15	195/85-16			225/55-18	225/50-19	235/45-19	275/40-18	245/35-20	
				205/80-16							265/30-19	235/40-20	
SG13-270	¥30,800	¥15,900	¥15,000	225/75-16	235/70-16	235/65-17	275/60-15	235/55-18	245/50-18	255/45-18	265/35-19	255/35-20	30X9.50-15
						225/65-18	235/60-17	225/55-19	235/50-19	245/45-19	275/35-19	245/40-20	
							225/60-18			235/45-20	255/40-19	245/40-21	
SG13-280	¥35,800	¥24,400	¥23,000	215/85-16	255/70-15	255/65-16	255/60-17	255/55-18	295/50-15	275/45-18	285/40-18	255/40-20	
					265/70-15	245/65-17	235/60-18	235/55-19	255/50-18	255/45-19	305/30-19	275/30-21	
					245/70-16			235/50-20	245/50-19	245/45-20	285/35-19	285/30-21	
SG13-290	¥35,800	¥24,400	¥23,000	245/75-16	255/70-16	255/65-17	245/60-18	275/55-17	255/50-19	275/45-19	285/35-20	275/40-21	7.50-16
				235/80-16	245/70-17	235/65-18	235/60-19		235/50-21	255/45-20	275/40-20	265/35-22	7.50-15
											255/40-21		
SG13-300	¥35,800	¥16,300	¥15,400		265/70-16	265/65-17	255/60-18	245/55-19	285/50-18	285/45-19	295/40-19	265/35-22	
							235/60-20	255/55-19	265/50-19	265/45-20	285/40-20		
									245/50-20	245/45-21	265/40-21		
SG13-310	¥35,800	¥25,100	¥23,700	265/75-16	275/70-16	275/65-17	265/60-18	285/55-18	275/50-19	295/45-19	315/35-20	275/35-22	
				235/85-16	255/70-17	285/65-17	275/60-18	265/55-19	275/45-20	275/40-21	295/40-20	285/35-22	
				255/85-16	265/70-17	255/65-18	285/60-18	255/50-20	265/50-20	285/45-20	285/35-21	295/35-22	
SG13-320	¥35,800	¥25,100	¥23,700	245/75-17	265/70-18	265/65-18	255/60-19		255/45-21	275/45-21	295/35-21	255/40-22	
				255/75-17	255/70-18	235/65-19	255/60-20		265/45-21	275/40-21	265/40-22	265/40-22	
						255/65-19			275/45-21	285/40-21	275/40-22	275/40-22	
				285/75-16	265/70-18	275/65-20	265/60-20	275/55-19	275/50-20	295/45-20	325/35-20	315/35-22	
					275/70-18		275/60-20	265/55-20	285/45-21	285/40-21	305/40-20	285/40-22	
								275/50-21	275/45-22	325/30-21	295/40-22	315/30-23	
								265/50-22	265/45-22	305/35-21	315/30-23	285/35-23	
										315/40-21	285/40-23		
										315/30-22			

⚠ 装着及び走行上の注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 本製品は純正タイヤサイズ及びホイールに合ったものをご使用し、安全な場所であらかじめ試装着を行ってください。
- タイヤチェーンはETRO規格のタイヤサイズにて設計しております。タイヤサイズが同じでもタイヤメーカーや銘柄で異なる場合があります。
- タイヤチェーンを装着後、ハンドルを一杯に切った状態で車体への干渉がないかを確認してください。
- 装着後、約100mほど走行し、外れ、緩み、偏りがなければ点検してください。
- タイヤチェーンを装着している状態で、タイヤのローテーション交換は行わないでください。
- 次の場合タイヤチェーンがしっかりと定位置で装着されているか点検を行ってください。[20km 走行毎]「急停止」「縁石などへタイヤやチェーンの衝突」

- タイヤチェーンが亀裂や破損が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
- タイヤチェーンが破損しても修理できる場合がありますので、専門のタイヤショップなどへご相談ください。付属の純正補修部品を使用してください。
- 急発進、急加速、急停止はタイヤチェーンの破損や亀裂の原因になりますので、やむをえない場合を除き避けてください。
- タイヤチェーン取付後は制限速度は50km/h以下にて走行してください。下り坂やカーブ、路面状況によっては減速し安全を確認して走行してください。
- タイヤから車体、車体部品へ40mm以上隙間がない車種へは装着ができません。
- 耐久性は運転状況や路面状況によって異なります。
- 使用上の過失による製品破損等についてのお取り替えはできませんので予めご了承ください。
- 本製品を装着し雪道を走行可能にしますが、決して安全が確保されるものではありません。状況に応じた安全速度で走行してください。
- 本製品使用時に起きたいかなる事故等については責任を負いかねます。